

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru

Vertical Pumps - MSVKC



Suction Port Size:	1.5 in	
Discharge Port Size:	1 in	
Connection Types:	NPT or BSP	
Maximum Specific Gravity:	up to 1.8	
Maximum Working Pressure:	80 psi (5.5 bar)	
	@3450 RPM	@2900 RPM
Flow Range:	0.5 to 61 gpm	0.114 to 12.7 m³/h
Maximum Head:	99 ft	21.3 m
Power Range*:	0.62 to 2 hp	0.5 to 1 kW
Type:	Sealless Multistage Mag Drive	
Configuration:	Vertical	
Construction Materials:	Polypropylene or PVDF	
O-ring Materials:	FKM or EPDM	
Bushing Materials:	Carbon, PTFE, or Ceramic	
Shaft Materials:	Ceramic	
Column Lengths:	18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, or 66 in (46, 61, 76, 91, 106, 122, 137, 152, or 168 cm)	
	Polypropylene	PVDF
Maximum Temperature:	140° F (60° C)	140° F (60° C)