

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || [fns@nt-rt.ru](mailto:fns@nt-rt.ru)

# Vertical Pumps - VKC6H



|                           |                                                                                            |                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Suction Port Size:        | 1 in                                                                                       |                 |
| Discharge Port Size:      | 0.75 in                                                                                    |                 |
| Connection Types:         | NPT or BSP                                                                                 |                 |
| Maximum Specific Gravity: | over 1.8                                                                                   |                 |
| Maximum Working Pressure: | 60 psi (4.13 bar)                                                                          |                 |
|                           | @3450 RPM                                                                                  | @2900 RPM       |
| Flow Range:               | 0.5 to 38 gpm                                                                              | 0.114 to 7 m³/h |
| Maximum Head:             | 55 ft                                                                                      | 11.9 m          |
| Power Range*:             | 0.33 to 0.5 hp                                                                             | 0.22 to 0.25 kW |
| Type:                     | Sealless Mag Drive                                                                         |                 |
| Configuration:            | Vertical                                                                                   |                 |
| Construction Materials:   | Polypropylene or PVDF                                                                      |                 |
| O-ring Materials:         | FKM or EPDM                                                                                |                 |
| Bushing Materials:        | Carbon, PTFE, or Ceramic                                                                   |                 |
| Shaft Materials:          | Ceramic                                                                                    |                 |
| Column Lengths:           | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, or 60 in<br>(30, 46, 61, 76, 91, 106, 122, 137, or 152 cm) |                 |
|                           | Polypropylene                                                                              | PVDF            |
| Maximum Temperature:      | 140° F (60° C)                                                                             | 140° F (60° C)  |