

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru

FT10 - 1" металлический пневматический мембранный насос FTI Air



Металлический насос FTI Air FT10 оснащен уникальным незаклинивающим воздушным клапаном, который является простым, надежным и не требует отдельного пилотного клапана или механически управляемого пилотного клапана. Болтовая конструкция обеспечивает перекачивание жидкостей без утечек. Насосы поставляются из алюминия или 316 нержавеющей стали. Диафрагмы, шаровые клапаны и седла клапанов доступны в широком спектре материалов для обеспечения надежной работы в еще более широком спектре применений. Продукты FTI Air имеют малое количество составных частей, простую конструкцию и высокую наработку на отказ.

Основные характеристики FT10

Входной патрубок	25 мм (1")
Выходной патрубок	25 мм (1")
Расположение патрубков	Боковое (Опции: по центру горизонтально или вертикально)
Тип соединений	BSP, NPT
Вход для сжатого воздуха	1/2" FNPT
Размер отверстия для глушителя	1/2" FNPT
Максимальная подача	212 л/мин
Максимальное давление	8,3 бар
Объем камеры	190 мл
Минимальное давление воздуха	0,7 бар
Максимальный размер частиц	6,4 мм
Уровень шума	73,6 дБ
Высота всасывания "всухую"	3,4 м водяного столба
Максимальное потребление воздуха	88 нм3/ч
Материалы корпуса	Алюминий, 316SS
Материалы диафрагм	Неопрен, сантропрен, витон, EPDM, PTFE, буна, hytrel, полиуретан
Материалы воздушного клапана	GPRPP, алюминий
Материалы шариковых клапанов	Неопрен, сантропрен, витон, EPDM, PTFE, буна
Материалы седел клапанов	Полипропилен, 316SS, ПВДФ
Материалы уплотнительных колец	Буна, витон, сантопрен, полиуретан, FEP/FKM
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	366 x 375 x 271 мм
Вес (алюминий)	15,5 кг
Вес (316SS)	22,1 кг
Гарантийный срок	5 лет