

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru

FT05 - 1/2" пластиковый пневматический мембранный насос FTI Air



Пластиковый насос FTI Air FT05 оснащен уникальным незаклинивающим воздушным клапаном, который является простым, надежным и не требует отдельного пилотного клапана или механически управляемого пилотного клапана. Болтовая конструкция обеспечивает перекачивание жидкостей без утечек. Насосы поставляются из полипропилена или PVDF. Диафрагмы, шаровые клапаны и седла клапанов доступны в широком спектре материалов для обеспечения надежной работы в еще более широком спектре применений. Продукты FTI Air имеют малое количество составных частей, простую конструкцию и высокую наработку на отказ.

Основные характеристики FT05

Входной патрубок	13 мм (1/2")
Выходной патрубок	13 мм (1/2")
Расположение патрубков	Боковое (Опции: по центру горизонтально или вертикально)
Тип присоединений	BSP, NPT
Вход для сжатого воздуха	1/4" FNPT
Размер отверстия для глушителя	1/4" FNPT
Максимальная подача	77 л/мин
Максимальное давление	6,9 бар
Объем камеры	80 мл
Минимальное давление воздуха	0,7 бар
Максимальный размер частиц	4,7 мм
Уровень шума	72,1 дБ
Высота всасывания "всухую"	2,7 м водяного столба
Максимальное потребление воздуха	51 нм ³ /ч
Материалы корпуса	Полипропилен, ПВДФ
Материалы диафрагм	Неопрен, сантропрен, витон, EPDM, PTFE, буна, hytrel, полиуретан
Материалы воздушного клапана	GPRPP, алюминий
Материалы шариковых клапанов	Неопрен, сантропрен, витон, EPDM, PTFE, буна
Материалы седел клапанов	Полипропилен, ПВДФ
Материалы уплотнительных колец	Буна, витон, сантопрен, полиуретан, FEP/FKM
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	276 x 259 x 204 мм
Вес (полипропилен)	3,8 кг
Вес (ПВДФ)	5,4 кг
Гарантийный срок	5 лет